

880.259 DEMAG Zweiträger-Laufkran Typ ZKKW

**DEMAG Zweiträger-Laufkran TYP ZKKW
mit begehbaren DEMAG Zweischienen-Vierrad-Elektro-Fahrkatze
mit Windwerk DW 6160**

Baujahr 1993
Einstufung: DIN 15020 / FEM Gruppe 3 m
Kraneinstufung: DIN 15018: H3/B5
Traglast: 32.000 kg
Spurmass: 13.500 mm
Betriebsspannung: 380 V/50Hz
Steuerspannung: 220 V/50Hz
Beleuchtung: 2 x 400 W
Arbeitsgeschwindigkeiten:
Hubgeschwindigkeit: ca. 2,5 / 12,5 m/min, 87 KW, 60% ED
Katzfahrgeschwindigkeit: ca. 2 - 32 m/min, 2 x 2,1 KW, 40% ED
Kranfahrgeschwindigkeit: ca. 3 - 40 m/min, 2 x 4,2 KW, 40% ED
**Steuerung über PANORAMA-Kabine,
alternativ über Pendelsteuertafel entlang der Kranbrücke**

OPTIONAL:
**20" Fixspreaders zur Aufnahme von Standardcontainer
Fabrikat KAUP**

**Aufgeständerte Kranbahn, 45 m Länge mit Kranschiene A 65
Kranbahn ist als Hochportal ausgebildet, einseitig mit Treppenaufstieg
und Laufsteg entlang der gesamten Kranbahn ausgeführt.
Kranbahn ist komplett verschraubt auf Ständerwerk.
Ständerwerk kann optional ab OK Boden übernommen werden**

